

Ficha Técnico Comercial

FTC 7569/01.00
 12-08-2026

PRODUTO

Código	0156251
Designação	VISCOLOSE CMC 20000 AKKIM 25KG
Descrição	Produto à base de goma de celulose, constituído por carboximetilcelulose de sódio altamente purificada, facilmente solúvel em água quente ou fria. É constituído por polímeros aniónicos de viscosidade média, que proporcionam propriedades funcionais específicas em diversas aplicações alimentares. É produzido a partir de fontes vegetais, nomeadamente madeira e algodão, e pode ser utilizado como espessante, estabilizante, formador de película, agente de retenção de água e dispersante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ingredientes	99,5% carboximetilcelulose de sódio + 0,5% cloreto de sódio e glicolato de sódio	
Aspecto	Pó - granulado	
Cor	Branco - creme	
Odor	Praticamente inodoro	
Físico-Químicas	Humidade	máx. 10%
	pH (solução aquosa a 1%)	6,5 – 8,5
	Carboximetilcelulose sódica (base seca)	mín. 99,5%
	Viscosidade (solução aquosa 1%, 25°C)	1500 – 2500 cP
	Glicolato total	máx. 0,4%
	Arsénio	máx. 0,1 ppm
	Chumbo (Pb)	máx. 0,1 ppm
	Mercúrio	máx. 0,1 ppm
	Cádmio	máx. 0,1 ppm
	Sódio	máx. 12,4%
Microbiologia	Microrganismos Totais	máx. 1000 ufc/g
	Bolores e Leveduras	máx. 100 ufc/g
	Coliformes	Ausente ufc/g
	<i>Salmonella</i>	Ausente ufc/g

EMBALAGEM

Identificação	Todas as embalagens de venda/transporte são identificados com código de barras.
Conservação	Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar direta. Manter a embalagem fechada.
Validade	24 meses
Material	O material de embalagem é apto para estar em contacto com produtos alimentares
Marcação	Com marcação de lote

LOGÍSTICA

	Saco
Quantidade	25,00 kg
Comprimento	70,0 cm
Largura	45,0 cm
Altura	15,0 cm
Peso Líquido	25,000 kg
Peso Bruto	25,200 kg
Volume	0,047 m ³
Material	Papel+ Plástico
Unidade de Venda	