

TASKI Tapi Shampoo

Champô para alcatifas

Descrição

Champô para alcatifas, concentrado, para limpeza intermédia de todos os tipos de alcatifas e estofos. Incorpora a nova tecnologia "O.N.T." para neutralização de maus odores e fragrância de longa duração.


Propriedades

- Combinação especial de tensoactivos de elevada espuma e eficácia
- Fácil remoção de resíduos com a aspiração
- pH neutro, recomendado pelo Woolsafe Institute
- Indicado para qualquer método de champonização de alcatifas
- Incorpora tecnologia "O.N.T." para neutralização de maus odores
- Elimina eficazmente os ácaros do pó

Benefícios

- Excelente performance de limpeza
- Reduz a possibilidade da alcatifa voltar a sujar-se
- Seguro para utilização em alcatifas de qualquer tipo, incluindo lã
- Pode ser usado na champonização molhada/seca, bem como pelo método de "Bonnet"
- Neutraliza as moléculas de maus odores e realça o efeito do perfume
- Testada por laboratórios independentes a redução de alérgenos

C2c



TASKI Tapi Shampoo

Instruções de utilização

Dosagem mínima: 300ml para 10l solução (3% / 1:33).
Aumentar a concentração para 10%
para sujidades difíceis.

Método “Bonnet”: Usar à concentração de 2%

Aplicação:

Aspirar a alcatifa e remover as nódoas.

Método de espuma seca: Usando a TASKI swift 35 ou um monodisco com gerador de espuma e escova de champonização a seco, dosear o produto para o tanque com água. Ajustar o gerador de espuma para o nível de espuma seca desejado e champonizar a alcatifa. Levantar o pelo com uma escova para alcatifas enquanto estiver húmido para acelerar a secagem. Deixar secar a alcatifa tratada e aspirar completamente para remover resíduos de champô seco. Champonizar estofos com uma escova manual, deixar secar e aspirar muito bem.

Método “Bonnet” (disco para alcatifas): Usando um monodisco com disco para alcatifas, pulverizar o produto moderadamente na alcatifa e no disco. Trabalhar metodicamente toda a área, sobrepondo as passagens. Trocar ou voltar o disco quando este estiver saturado com sujidade.

Champonização molhada: Usar um monodisco, tanque e escova de champonização; deitar o produto directamente no pavimento e champonizar imediatamente. Levantar o pelo da alcatifa com uma escova enquanto estiver húmida para acelerar a secagem. Deixar secar a alcatifa tratada e aspirar depois completamente para remover resíduos de champô cristalizados. Champonizar estofos com uma escova manual, deixar secar e aspirar muito bem.

Importante:

Antes de aplicar, teste as cores e a compatibilidade do material, num local pequeno e pouco visível. Não colocar móveis antes da alcatifa estar completamente seca. Proteger os pés dos móveis com plástico ou folha de alumínio para evitar a ferrugem ou danificar o acabamento/verniz.

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido amarelo
- Densidade relativa (20°C): 1.00
- pH-puro: 5.8 – 6.3
- pH-em utilização: 8.0 +/- 0.5 a 3% diluição

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Aprovação

Recomendado pelo Wooolsafe Institute.

“Redução dos níveis de alérgenos nas alcatifas sujas” – Estabelecido pelo Medical Entomology Center, Cambridge UK

Diversey Portugal Unipessoal Lda

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6, 8, 10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000

www.diversey.com