

TASKI Tapi Extract

Produto para limpeza de alcatifas / pulverização-extracção

Descrição

Produto de limpeza para alcatifas e estofos pelo método de injeção-extracção. Incorpora a nova tecnologia “O.N.T.”, para uma efectiva neutralização de maus odores, deixando uma fragrância fresca e duradoura.

Propriedades

- Combinação especial de ingredientes activos aquosos e emulsificantes
- pH neutro, recomendado pelo Woolsafe Institute
- Incorpora tecnologia “ONT” – neutralização dos maus cheiros
- Inactiva os alérgenos do pó

Benefícios

- Excelente performance de limpeza
- Seguro para utilização em todo o tipo de alcatifas, incluindo lã
- Neutraliza as moléculas de maus odores, realçando o efeito do perfume
- Redução dos alérgenos testada por laboratórios independentes

Instruções de utilização

Pré-spray: 0.5-1l para 10l solução (5-10%)
Método directo: Usar 0.2l para 10l solução (2%)

Aplicação:

Método de injeção-extracção: Aspirar a alcatifa e remover as nódoas. Dosear o produto para um pulverizador com água, pulverizar a solução na alcatifa, tratando no máximo 40-50m2 de cada vez. Deixar actuar aproximadamente 10 minutos (não deixar secar a área pulverizada). Fazer a injeção-extracção com água limpa, usando uma máquina apropriada. Usar um anti-espuma, se necessário. Levantar o pelo da alcatifa com uma escova, enquanto estiver húmida, para acelerar a secagem.

Método directo: Aspirar a alcatifa e remover as nódoas. Dosear o produto para o tanque da máquina, com água, e fazer a pulverização-extracção da alcatifa. Levantar o pelo da alcatifa com uma escova, enquanto estiver húmida.


Nódoas/manchas-método de lavagem:

Aspirar a alcatifa. Pré-molhar a área ao redor da nódoa/mancha com água limpa. Aplicar o produto nas nódoas/manchas solúveis em água e deixar actuar brevemente. Passar com água limpa e aspirar imediatamente.

Importante:

Testar a cor e a compatibilidade do material num local pouco visível antes de aplicar. Não colocar os móveis antes da alcatifa estar completamente seca. Proteger os pés dos móveis com plástico ou folha de alumínio para evitar a ferrugem ou danificar ceras/acabamentos. O método de limpeza de nódoas/manchas só é indicado para alcatifas que foram colocadas com cola resistente à água sobre um pavimento base também resistente à água.

C1b



TASKI Tapi Extract

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido amarelo pálido
- Densidade relativa (20°C): 1.00
- pH - puro: 6.8 – 7.3

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre o manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Aprovação

Recomendado pelo Woolsafe Institute.

Redução dos níveis de alérgenos nas alcatifas sujas – Estabelecido pelo Medical Entomology Center, Cambridge UK.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7100