

TASKI Jontec ProStrip

Decapante para pavimentos com múltiplas camadas & UHS

Descrição

Decapante profundo, forte, especialmente concebido para remover do pavimento múltiplas camadas de emulsões UHS ou para outras tarefas de decapagem difíceis. A sua fórmula solvente remove eficazmente qualquer tipo de emulsões e selantes semi-permanentes de pavimentos duros, resistentes a alcalinos.

Propriedades

- Muito solvente e alcalino
- Elevado poder emulsificante, após o contacto
- Decapante forte para profissionais

Benefícios

- Penetração rápida nas camadas de acabamento e selantes
- Concebido para resultar à primeira vez, reduzindo novas decapagens
- Pode ser usado em pavimentos resistentes a alcalinos, tais como PVC, azulejos de vinil, pedra, terrazzo, etc.

Instruções de utilização

Dosagem:

Mínima: 1l para 10l solução (10% / 1:10). Aumentar a concentração para 25% em camadas difíceis.

Aplicação:


Dosear o produto para o tanque/balde com água fria, aplicar uniformemente e deixar actuar durante 5-10 minutos para ter suficiente tempo de contacto (não deixar secar a solução). Em seguida, esfregar com um monodisco equipado com o disco adequado, remover a solução suja com um aspirador de líquidos e enxaguar abundantemente, duas vezes, com água limpa. Passar o pavimento com mopa húmida para remover resíduos. Deixar o pavimento secar completamente antes de aplicar novas camadas de protecção.

Para remoção de múltiplas camadas, usar até 25% de concentração.

Importante:

Usar apenas com água fria. Não aplicar em pavimentos sensíveis a alcalinos, ex: linóleo, cortiça, madeira e mármore. Não aplicar em pavimentos sensíveis a solventes, ex: asfalto. Remover imediatamente quaisquer salpicos de superfícies sensíveis a alcalinos (ex: rodapés de madeira, superfícies pintadas/envernizadas) com um pano molhado. Testar a contabilidade do material antes de usar.

F1b



TASKI Jontec ProStrip

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido amarelo claro, transparente
- Densidade relativa [20°C]: 1.01
- pH-puro: 11.8
- pH-em utilização: 10.8 +/-0.5 a 10% diluição
- Tempo de contacto: 5-10 minutos

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7100