

Selante para pavimentos

Descrição

Selante semipermanente para o tratamento básico da maioria dos pavimentos duros porosos. Os polímeros específicos utilizados no produto preenchem os poros, facilitam a adesão e ajudam na redução do consumo de camadas de emulsão do pavimento. Ao assegurar uma adesão apropriada, as camadas subsequentes de emulsões do pavimento irão demonstrar uma maior durabilidade.

Propriedades

- Facilita a adesão
- Camada semipermanente
- Preenchimento dos poros
- Redução do consumo de emulsões de pavimentos à superfície

Benefícios


- Indicada para utilização na maioria dos materiais, pavimentos e superfícies mais problemáticos
- Emulsões convencionais podem ser seletivamente removidas sem afetar o selante
- Em pavimentos porosos ou danificados, estes são preparados para uma fácil aplicação de emulsões
- Permite poupar nas aplicações de emulsões no pavimento
- Adequado para aplicação tradicional com mopa, balde e esfregona ou aplicadores comuns de emulsões.

Instruções de utilização

1. Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos.
2. Verter com moderação o produto no pavimento no chão e espalhe-o uniformemente com um aplicador de polimento adequado.
3. Verter com moderação o produto no pavimento e, enquanto estiver molhado, espalhar uniformemente em faixas de 1 m a 1,5 m, sobrepondo-as.
4. Deixar o pavimento secar completamente (normalmente 20 a 40 minutos).
Em pavimentos muito porosos aplicar uma segunda camada.
5. Deixar secar completamente e em seguida aplicar camadas adicionais de uma emulsão da Diversey à sua escolha, até obter a aparência desejada.

Dosagem:

TASKI Jontec Technique está pronto a usar, não requer diluição.





TASKI® Jontec Technique

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido branco, leitoso

pH (puro): ≈ 8,5

pH (em uso): ≈ 8,5

Densidade relativa (20 °C): 1,03 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diverseyl.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas inferiores a 5°C.

Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos. Não utilizar em pavimentos de madeira. Aplicar apenas em pavimentos de cimento e betão armado completamente curados (secos).