



Diversey™

TASKI®

Jontec Tensol

F4c

Produto para limpeza e manutenção de pavimentos - SmartDose®

Descrição

Produto para limpeza e manutenção de pavimentos, sem criação de película. Indicado para a limpeza e manutenção de pavimentos duros, protegidos e não-protégidos, resistentes à água. Cria uma superfície antiderrapante e repelente de sujidade.

Propriedades

- Contém um aditivo deslizando
- Fragrância fresca
- Limpa e mantém sem criar película
- Ação rápida, baixo teor de espuma
- Aplicação versátil
- Fórmula equilibrada à base de ingredientes de manutenção solúveis em água
- Tecnologia única, patenteada de Neutralização de Odores (O.N.T.)

Benefícios

- Limpa e mantém sem criar película, criando uma superfície antiderrapante e repelente da sujidade
- Ideal para autolavadoras: baixo teor de espuma para uma rápida recolha da solução e uma otimização do uso do tanque de recuperação
- Aditivo deslizando facilita o método de mopa molhada
- Também adequado para utilização com monodisco, através dos métodos de mopa húmida (remoção de pó) e de spray
- Com Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T.) que destrói as moléculas de mau odor, deixando uma fragrância fresca
- Ideal para uma nova geração de pavimentos (pavimentos de poliuretano/ pavimentos pré tratados) como tratamento inicial

Instruções de utilização

TASKI Jontec Tensol está disponível em sistema doseador SmartDose para ser utilizado no doseamento controlado para garrafa pulverizadora, balde, ou tanque da máquina.

Dosagem:

Método de balde:

Encher o balde com água. Rodar o seletor amarelo para a posição de balde: puxar o seletor para cima, depois empurrar completamente para baixo. Dosear 1x20ml (0.4%) por 5L de água.



© A.I.S.E.

*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais, para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.



TASKI®

Jontec Tensol

F4c

Máquina:

Encher no tanque com água. Rodar o seletor amarelo para a posição de balde: puxar o seletor para cima, depois empurrar completamente para baixo. Dosear 1x40ml por 20L de água (0.2%). Aumentar a dosagem no caso de sujidades difíceis até 1x40ml por 10L de água (0.4%).

Método de spray (Monodisco equipado com dispositivo pulverizador):

Encher a garrafa pulverizadora de 500 ml com água, Rodar o seletor amarelo para a posição de balde: puxar o seletor para cima, depois empurrar completamente para baixo para dosear o produto 1x20ml (5%).

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

Aplicação:

Método de balde - de mopa molhada:

Dosear/diluir o produto num balde cheio de água, aplicar a solução com uma esfregona e remover a solução suja.

Máquina:

Autolavadora: Dosear/diluir o produto no tanque cheio de água, aplicar a solução e remover a solução suja.

Monodisco equipado com dispositivo pulverizador: Dosear o produto no tanque ou no dispositivo pulverizador 500ml e limpar o pavimento. Polir para um brilho extra (TASKI IntelliPad é o disco perfeito).

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido incolor, transparente

pH (puro): ≈ 9

pH (em uso): ≈ 9

Densidade relativa (20 °C): ≈ 0,97 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diverseyl.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira não protegida.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes.