



# Jonmatic Anticalc

## Desincrustante concentrado para utilização periódica

### Descrição

Jonmatic Anticalc é um desincrustante concentrado ácido para a descalcificação de máquinas de lavar louça e remoção de depósitos de calcário de equipamentos e utensílios de cozinha.

### Propriedades

Jonmatic Anticalc é um desincrustante ácido para a remoção de depósitos de calcário de equipamentos e utensílios de cozinha, incluindo máquinas de lavar louça, banhos-maria, caldeiras, vaporizadores, bules de café e de chá, etc. A combinação de ácido inorgânico com tensoativos não-iônicos garante uma desincrustação eficaz de todo o tipo de superfícies.

### Benefícios

- Remoção eficaz de calcário ajuda a proteger o equipamento e a melhorar a higiene e a segurança
- Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
- Abrilhanta superfícies metálicas baças removendo a camada oxidada

### Instruções de utilização

#### Método de imersão:


1. Dependendo do grau de incrustação, utilizar Jonmatic Anticalc a uma concentração mínima recomendada de 50 ml /L\* de água quente.
2. Encher a peça com a solução, ou mergulhá-la na solução, até dissolver o calcário.
3. Esfregar, se necessário, para remover os depósitos mais incrustados.
4. Enxaguar abundantemente com água limpa e deixar secar.

#### Método de spray:

1. Aplicar a solução, a uma concentração de 100 ml\* por litro de água morna (10 %), na superfície ou equipamento.
2. Deixar atuar no mínimo 30 minutos e depois escovar.
3. Enxaguar abundantemente com água morna limpa e deixar secar ao ar.

#### Máquinas de lavar louça:

1. Desligar o equipamento de doseamento.
2. Encher a máquina de lavar louça com água limpa.
3. Adicionar à água a quantidade de Suma Calc D5 necessária para produzir uma solução de 50 ml/L\*.
4. Fazer circular a água cerca de 10-15 minutos.
5. Escoar e inspecionar.
6. Repetir se necessário.
7. Escoar e enxaguar abundantemente.
8. Deixar secar deixando a porta aberta.
9. Ligar o equipamento de doseamento.



° A.I.S.E.

*\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais, para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



# Jonmatic Anticalc

## Dados Técnicos

Aspeto: Líquido vermelho, transparente

pH (puro): 1

Densidade relativa (20 °C): 1,29

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

## Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Jonmatic Anticalc é adequado para utilização na maioria dos materiais habitualmente encontrados numa cozinha, contudo cobre, latão ou alumínio devem ser tratados com cuidado (tempos de contacto curtos).